

बलियो घर

BALIYO GHAR

भूकंपपीय जोखिम न्यूनीकरण सरबनधी अभियानकरण सामग्री

भूकंपबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्ने उपायहरू



भूकर्मीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी

अभिमुखीकरण सामग्री

भूकर्मपबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्ने उपायहरू

पुनरावलोकनः

आमोदमणि दीक्षित

सूर्य नारायण श्रेष्ठ

रमेश गुरागाई

लेखन तथा संयोजन सहायता:

रामकृष्ण शर्मा

विष्णु हड्डखले

ओमकला खनाल

सामग्री संयोजन/लेखनः

विजय कृष्ण उपाध्याय

जगेश कुमार जिठी

खड्ग सेन ओली

रञ्जन हुंगेल

सूर्य प्रसाद आचार्य

भुवनेश्वरी पराजुली

हिमा श्रेष्ठ

सुमन प्रधान

प्रकाशकः

“बलियो घर” कार्यक्रम अन्तर्गत भूकर्मप

प्रविधि राष्ट्रिय समाज-नेपालद्वारा प्रकाशित

प्रथम संस्करणः

२,००० प्रति, माइसर २०७३

सर्वाधिकारः

© भूकर्मप प्रविधि राष्ट्रिय समाज-नेपाल

ग्राफिक्स/चित्रः

चन्दन ध्वज राणा मगर

यो सामग्री भूकर्म प्रविधि राष्ट्रिय समाज-नेपाल (NSET) द्वारा अमेरिकी सहायता नियोग (USAID) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित “बलियो घर” कार्यक्रम अन्तर्गत सामग्री संयोजन र परिमार्जन गरी तयार पारिएको हो। यस सामग्रीमा समाविष्ट विषयवस्तुप्रति दातृ संस्था जवाफदेही रहने छैन।

परिचय


हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्वमा सबैभन्दा अगला हिमालहरु अवस्थित अपार जलस्रोत भएको प्रमुख क्षेत्र हो । यसको काखमा रहेको नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले विश्वमा ११^{औं} स्थानमा पर्दछ भने काठमाण्डौं उपत्यकाको भूकम्पीय जोखिम संसारभरमै पहिलो श्रेणीमा पर्दछ । यसैको प्रमाण हो कि नेपालका जनताले प्राग-ऐतिहासिक कालदेखि नै विनासकारी भूकम्फहरूको सामना गरिरहेका छन् । तर पनि नेपाली जनमानसमा भूकम्पको वैज्ञानिक कारणको सही जानकारीको कमी छ । यो पुस्तकामा भूकम्पको वैज्ञानिक कारण तथा असर लगायत नेपालको भूकम्पीय जोखिम, जोखिम न्यूनीकरण र भूकम्पीय पूर्वतयारीका विषयमा छलफल गरिनेछ ।

भूकम्प दुईवटा शब्दहरु मिलेर बनेको हुन्छ: “भू” र “कम्प” । “भू” भनेको जमिन हो र “कम्प” भनेको काँच्चु हो । तसर्थ भूकम्प भनेको पृथ्वीको सतहमा हुने जोडदार कम्पन वा हलचल हो ।

भुइँचालोको कारण धेरै घर संरचनाहरू भत्किन गई अथाह जनधनको नोक्सानी हुने भएकाले यसलाई दैवी विपत्तिको रूपमा लिने गरिन्छ । यसलाई ग्रह गोचरहरूको कारणले सिर्जित घटनाको रूपमा मान्ने सोचाइ पनि यदाकदा पाइन्छ । तर भुइँचालोको कारण जमिन माथि हैन, जमिन मुनि छ । पृथ्वीको भित्री भागमा हुने गतिविधि नै भुइँचालोको प्रमुख कारण हो ।



पृथ्वीको बनोट बारे बुझ्न पाकेको आरुसँग तुलना गरी अध्ययन सकिन्छ । आरुको फलमा ठास पातलो बाहिरी सतह, अर्ध तरल अवस्थामा रहेको बाक्लो मध्य भाग र अति घनत्वशील सबैभन्दा भित्री तह भएजस्तै पृथ्वीको बनोट पनि उस्तै छ ।




पृथ्वीको बनोट

हामीले एउटा भाँडोमा पानी तताउँदा भाँडोको पिंधको पानी पहिले तात्छ । त्यसपछि त्यो तातेको पानी माथि सर्ख र माथिको चिसो पानी पिंधमा भर्ख । यो प्रक्रिया चलिरहन्छ जबसम्म भाँडोको सबै पानी तातिदैन । त्यस्तै नै पृथ्वीको बाहिरी सतहको तुलनामा भित्री भागमा अत्यधिक चाप र ताप छ । त्यसैले अर्ध तरल अवस्थामा रहेको बाक्लो मध्य भाग निरन्तर चलायमान हुन्छ ।



भूकम्पको कारण




पृथ्वीको मध्य भागमा निरन्तर भइरहने हलचलका कारण पृथ्वीको बाहिरी सतहमा रहेका भौगोलिक चाक्लाहरू एक आपसमा घस्तने, खप्टिने वा टाढिने प्रक्रिया भइरहन्छ । फोटोमा ➡➡ ले भौगोलिक चाक्लाहरू एक आपसमा नजिकिदै गएको प्रक्रिया देखिन्छ भने ←→ ले भौगोलिक चाक्लाहरू एक आपसबाट टाढिदै गएको प्रक्रिया देखाउँछ । खासगरी ती भौगोलिक चाक्लाहरू नजिकिदा अत्याधिक शक्ति सञ्चित हुदै जान्छ ।

यसरी जम्मा भएको शक्ति भौगोलिक संरचनाको क्षमताले थेग्न सक्ने भन्दा बढी हुन जाँदा भूखण्डहरूको केही भाग भाँच्चिने, दोब्रिने वा फाट्ने गर्दछ । यो प्रक्रियाका कारण निष्कासित शक्ति वा ऊर्जा कम्पन लहरको रूपमा पृथ्वीको सतहसम्म आइपुगेर जोडदार कम्पन हुने प्रक्रिया नै भूकम्प हो ।

भूकम्प हुने प्रक्रिया हामीले चुट्की बजाउँदाको प्रक्रिया जस्तै हो । माझी औँला र बुढी औँला एक आपसमा जोडले थिच्दा सञ्चित हुने शक्तिका कारण माझी औँला तीव्र गतिमा हत्केलामा ठोकिँदा चुट्की बज्दछ । तर माझी औँला एकलै हत्केलामा बजार्दा त्यति ठूलो आवाज आउदैन । त्यस्तै भौगोलिक चाक्लाहरूको चलायमान अवस्थाका कारण शक्ति सञ्चित भएर मात्र भूकम्प हुने गर्दछ ।

संसारमा गएका भूकम्पहरू




संसारभर विभिन्न स्थानमा भुईँचालो जाने गर्दछ, तर सबै ठाउँमा भुईँचालो जाने चाहिँ होइन । जहाँ जहाँ भौगोलिक चाक्लाहरूको सिमाना पर्दछ, त्यहाँ त्यहाँ भुईँचालोको सम्भावना बढता हुने गर्दछ ।


नेपालमा भूकम्पको कारण

त्यसैगरी चीन र भारतको बीचमा भएको ट्रेथिस नाम गरेको महासागर भारतीय भूखण्ड दक्षिणतिरवाट उत्तर तर्फ बढ्ने क्रममा तिब्बती भूखण्डसँग मिल जाँदा पुरिएर हाल नेपाल अवस्थित जमिनको उत्पत्ति भएको हो ।

हालको समयमा पनि भारतीय भूखण्ड सरदर वर्षको १ इञ्चका दरले तिब्बती भूखण्डभित्र घुसिरहेको छ । यही संघर्षणका फलस्वरूप पैदा हुने अति उच्च चापका कारण भूगर्भको संरचना भाँच्चिदा भूकम्प हुने गर्दछ । यसैले नेपाल लगायत हिमालय शृँखलाको आसपास विनाशकारी भूकम्पहरू भइरहन्छन् । भारतीय भूखण्ड तिब्बती भूखण्डभित्र घुसिने क्रममै अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्मको लगभग तीन हजार किलोमिटर लामो हिमालय शृँखला बनेको हो । यही हिमालय शृँखलाको मध्य भागको एक हजार किलोमिटर लामो भूभाग नै हाम्रो देश नेपाल हो । भूकम्प हुनु र नेपालको उत्पत्ति हुनु दुवैको कारण एउटै हो । यसको अर्थ नेपालमा परापूर्व कालदेखि भुईँचालोहरू हुने गरेका हुन् र भविष्यमा पनि भइरहन्छन् ।



नेपालमा गएका भूकम्फहरू



यो नेपालको नक्सामा विगतमा गएका भूकम्फहरू देखाइएको छ । राता तथा पहेला थोप्लाहरुले भूकम्फ जनाउँछ । ठूलो थोप्लाले ठूलो भूकम्फ जनाउँछ भने सानो थोप्लाले सानो भूकम्फ जनाउँछ ।



भूकम्पको मापन - परिमाण

भूकम्पको मापन दुई किसिमले गर्न सकिन्छ: १. परिमाण (Magnitude) र २. तीव्रता (Intensity)

परिमाण (Magnitude) भूकम्पको श्रोतमा निस्किएको शक्ति वा उर्जाको मापन हो । यो "मोमेन्ट म्यार्नीच्युड" नापिन्छ । नेपालमा भने अझै रेक्टर स्केलमा नापिन्छ । संसारको जुनसुकै ठाउँबाट नाप्दा पनि भूकम्पको परिमाण एउटै हुन्छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा जमिनको हल्लाइ तथा संरचनाको क्षतिको आधारमा तीव्रतामा नापिन्छ । यो ठाउँ अनुसार भिन्न हुन्छ । यो "MMI" इकाईमा नापिन्छ ।

सामान्यतया भूकम्पको तीव्रता श्रोतबाट जति टाढा गयो त्यति नै कम हुदै जान्छ । साहो माटोभन्दा नरम माटोमा तीव्रता बढी हुन्छ ।

१०० वाटको चीम बाल्दा १०० वाट भनेको परिमाण हो भने त्यसले दिने उज्यालो तीव्रता हो जुन चीमको दुरी अनुसार घट्दै जान्छ । तर टाढा पनि ऐनाले बत्तीको टक पाच्यो भने उज्यालो बढेजस्तै कमजोर औगर्भिक संरचना भएको ठाउँमा भने तीव्रता बढी हुने गर्दछ ।

- **परिमाण (Magnitude):** भूकम्पको श्रोतमा निस्किएको शक्ति वा उर्जाको मापन । यो "मोमेन्ट म्यार्नीच्युड" इकाईमा नापिन्छ ।
- **तीव्रता (Intensity):** प्रभावित क्षेत्रमा जमिनको हल्लाइ तथा संरचनाको क्षतिको आधारमा गरिने नाप । यो "MMI" इकाईमा नापिन्छ ।

नेपालका ऐतिहासिक भूकम्पहरू

नेपाल भूकम्प गइरहने ठाउँ हो । नेपालको भूगोलको उत्पत्तिसँगै यहाँ भूकम्प गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर भूकम्पको मापन भने वि.सं १३१० देखि गरिएको पाइन्छ । त्यसयता नेपालमा थुप्रै साना ठूला भूकम्पहरुको धक्का महशुस गरिएको छ ।

वर्ष (वि.सं.)	महिना	वर्ष (वि.सं.)	महिना
१३१०	असार	१८६६	जेठ
१३१६		१८८०	यमपञ्चमी
१४६४	भद्रौ	१८९०	भद्रौ
१७३७	पुस	१८९१	असार
१७३८	जेठ	१९७३	
१८२४	असार	१९८३	माघ

वि. सं. १९९० पछिका भूकम्पहरू

वि.सं १९९० को महाभूकम्पपछि, मात्रै नेपालमा ६.५ म्याग्निच्युड भन्दा ठूला ४ वटा भूकम्पको मापन गरिएको छ । ती भूकम्पका कारण ९ हजार ७ सय ९८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७४५,८२३ घर पुरै भृत्यिएका छन् । यो आँकडा अनुसार हरेक वर्ष नेपालमा २८० जनाको भूकम्पकै कारण मृत्यु भएको देखिन्छ भने सरदर एक वर्षमा २१,३१० घर भृत्यिएको आँकडा आउँछ ।

१९९० माघ २ जाते सोमबार

मिति	परिमाण	केन्द्रविन्दु	क्षति	
			पूरै भत्केका घर	मृत्यु
२०३७	६.५	बझाङ	४०,०००	९८०
५ / ५ / २०४५	६.६	उदयपुर	८०,८९३	७२१
१ / ६ / २०६८	६.९	ताप्लेजुङ	२०,०००	६
१२ / १ / २०७२	७.६	गोरखा	६०४,९३०	८,८९१
जम्मा			७४५,८२३	९,७९८

१८८० सालको भूकम्प

१९९० सालको भूकम्पले भक्तपुर र काठमाडौंका पुराना दरवार क्षेत्रहरुमा भएका क्षतिका तस्विरहरु



The places and the temples in ruins, in 1934.



The destruction that occurred during the earthquake in Durbar Square around the Taleju Temple.

१९८० साल पछिका भूकम्पहरु

१९८८ सालको उदयपुरको भूकम्पले र २०११ सालको सिक्किम-ताप्लेजुङ्को भूकम्पले भएका क्षतिका तस्विरहरु



१९८८ सालको उदयपुरको भूकम्प



२०११ सालको सिक्किम-ताप्लेजुङ्को भूकम्प

२०७२ सालको गोरखा भूकम्प

२०७२ सालको गोरखा भूकम्पले भएका क्षतिका तस्विरहरु



भूकम्पका असरहरु

- **भौगोलिक:** पहिरो, बाढी, भौगर्भिक चिरा पर्नाले, पानीको मूल सर्नाले गाउँ बस्ती नै सार्नु पर्ने ।
- **भौतिक:** भौतिक पूर्वाधार, घर, सेवासुविधा, गैरसंरचना आदिमा हुने क्षति ।
- **मानवीय:** मृत्यु, चोटपटक, डर त्रास, मानसिक विचलन, मानसिक रोग
- **धार्मिक:** धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति ।
- **सामाजिक:** सामाजिक संरचना, पुरातात्त्विक सम्पदा, शिक्षामा असर ।
- **आर्थिक:** परनिर्भरता, उत्पादकत्वमा कमी, गरिबीमा वृद्धि, स्वास्थ्य ।
- **राजनैतिक:** राजनैतिक परिपाटीमा तथा शासन प्रणालीमा असर ।

मानवीय क्षति: २०७२ सालको गोरखा भूकम्प


TABLE 2.6: DISTRICT-WISE NUMBERS OF LOSS OF LIVES AND INJURIES

District	Death				
	Male	Female	Unknown	Total	Injured
Sindhupalchowk	1,497	1,943	0	3,440	2,101
Kathmandu	621	600	1	1,222	1,218
Nuwakot	459	627	0	1,086	662
Dhading	340	393	0	733	952
Rasuwa	287	310	0	597	7,949
Gorkha	213	230	0	443	1,179
Bhaktapur	118	215	0	333	3,052
Kavrepalanchowk	129	189	0	318	229
Lalitpur	67	107	0	174	1,051
Dolakha	84	85	1	170	61
Ramechhap	16	23	0	39	135
Makawanpur	16	17	0	33	771
Okhaldhunga	10	10	0	20	230
Sindhuli	5	10	0	15	1,571
Total of 14 districts	3,862	4,759	2	8,623	21,161
Moderately affected 17 districts	25	19	0	44	1,142
Other districts	12	23	0	35	
Total	3,899	4,801	2	8,702	22,303

भूकम्पको क्षति कम गर्ने तरिकाहरू


भुईचालोले मानिस मादैन

हाम्रो जस्तो कमजोर भौतिक संरचना भएका ठाउँमा भूकम्पहरूमा परी मर्नेहरूको ८० प्रतिशत कमजोर घर, विद्यालय वा कार्यालय भवन जस्ता भौतिक संरचनाको भग्नावशेषले किच्चिएर हुने, ८ प्रतिशत किच्चिएको वा पुरिएको ठाउँबाट उद्धार नपाउँदा हुने, त्यस्तै अर्को ८ प्रतिशत तत्काल उपचार नपाउँदा हुने र बाँकी केही प्रतिशतको मृत्यु भने भूकम्पपछि हुने आगलागीका कारण हुने अनुमान गरिएको थियो । यो अनुमान काठमाडौं उपत्यकामा आधारित थियो । २०७२ सालको गोरखा भूकम्पमा मर्नेहरूको लेखाजोखा गर्दा पनि के पाइएको छ भने ९८% को मृत्यु भवनले किच्चिएर भएको छ र बाँकी २% को मृत्यु अन्य कारणले भएको छ ।



त्यसैले भनिन्छ “भूकम्पले मानिस मादैन” तर मानिसले बनाएको कमजोर भौतिक संरचनाले भूकम्पको बेला ज्यान लिन्छ ।

भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण



- सबै घरहरु भूकम्प थेग्ने बनाउन धेरै समय लाग्न सक्छ, त्यसैले तत्काल भूकम्प आइहाल्यो भने तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुनको लागि भूकम्पीय पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ।
- भूकम्पीय पूर्वतयारी अन्तर्गत गैरसंरचनात्मक जोखिम अल्पीकरण, भूकम्प हुनुभन्दा अघि, भूकम्पको समयमा र भूकम्प लगातै गर्नसक्ने क्रियाकलापहरु पर्दछन्।

- भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका प्रमुख उपायहरु भनेको संरचनात्मक जोखिम न्यूनीकरण र भूकम्पीय पूर्वतयारी गर्ने हुन्।
- संरचनात्मक जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबै नयाँ बन्ने घरहरु भूकम्प थेग्ने बनाउनुपर्छ। त्यस्तै बनिसकेका कमजोर घरहरुलाई भूकम्पीय प्रबलीकरण गरी भूकम्प थेग्ने बनाउनुपर्छ।

घडेरी छान्दा विचार पुन्याउनु पने

- घर बनाउन नभई नहुने कुरा जमिन हो ।
- घडेरी नभइ घर बन्दैन ।
- घर बलियो हुने कुरा घडेरीमा भर पर्दै । त्यसैले घडेरी छनौट गर्दा लामो चिरा नपरेको, पहिरो जान सक्ने ठाउँमा नभएको, अत्यन्तै भिरालो ठाउँ नभएको, पुरिएको माटो नभएको जस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्दै ।





- गहिरो लामो चिरा परेको ठाउँ
- पहिरो जान सक्ने भिरालो ठाउँ
- खोला, ताल तलैयाको बगर
- ढुङ्गा खस्ने ठाउँ
- सिमसार वा दलदल क्षेत्र
- पुरेको घडेरी
- हाइटेन्सन लाइन, टावर, ठूला ठूला अग्ला रुखहरु भएको क्षेत्र




घडेरीको माटो जाँच्ने तरिका

- १ मि. X १ मि. X १ मि. को खाल्डो खन्ने ।
- खन्दा बाहिर निकालिएको माटोले सोही खाल्डो पुर्ने ।
- खाल्डो माटोले नभरिए माटो कमजोर छ भन्ने बुझनु पर्छ ।
- ठिक्क भरिएमा माटो साधारण किसिमको भन्ने सम्भन्नु पर्छ ।
- खाल्डो भरिएर पनि माटो उत्त्रियो भने माटो कडा खालको अर्थात बलियो छ भन्ने बुझनु पर्छ ।

केही उपयुक्त आकारहरू



गोलाकार




वर्गाकार



चारपाटे






- सबैभन्दा बलियो घर इनार जस्तो गोलो बनायो भने हुन्छ । जस्तै: मध्यपश्चिमका गोल घर तथा घुमाउने घर ।
- त्यसपछिको राम्रो वर्गाकार हुन्छ । नेपालका सबै मन्दिरहरू वर्गाकार छन् ।

घरको आकार प्रकार तथा अनुपात



- घरको आकार प्रकार तथा अनुपातबाटे पनि ख्याल राख्नुपर्छ । जस्तैः एल आकारको । भूकम्पको समयमा यस्ता घरको एउटा भागले अर्कोलाई हान्छ र कुना फाटछ । अर्को यस्तो आकारको घर भूकम्पमा घुम्छ र घरमा अत्यधिक भार पर्न जान्छ । त्यसैले यस्तो बनाउन हुँदैन ।
- एल आकारको वा अन्य अनुपयुक्त आकारको बनाउनै पर्यो भने चौडाइको ६ भागको एक भाग निकाल मिल्छ ।


घरको चौडाइ लम्बाइ र उचाइ



- चारपाटे आकारको घर बनाउँदा बढी लामो बनाउन हुँदैन ।
- लम्बाइ चौडाइको ३ गुणाभन्दा कम मात्र राख्न मिल्छ ।
- त्यस्तै घरको उचाइ पनि चौडाइको ३ गुणाभन्दा कम मात्र राख्नुपर्छ ।

आर. सि. सि. पिलर नभएको भूकम्प थेरने घर बनाउने तरिका

घरलाई एक ढिक्का बनाउने




गारोवाला घरलाई भूकम्प थेरने बनाउन यसलाई एक ढिक्का बनाउनु पर्छ । घरलाई एक ढिक्का बनायौं भने भूकम्पमा हल्लिँदा पनि घर एक ढिक्का भइरहन्छ र भत्किदैन । घरका गारोहरूलाई एक आपसमा र छानासँग पनि बलियोसँग वाँछ्नुपर्छ ।



प्रचलित निर्माण प्रविधिका प्रमुख कमजोरीहरू

- आकार प्रकार, चौडाइ, लम्बाइ र उचाइको अनुपात नमिलेको ।
- जगको आकार तथा गहिराइ र चौडाइ नमिलेको ।
- बन्नो (गारो) लगाउँदा दुङ्गा-दुङ्गा बीचको जोडाइ नमिलेको ।
- तेर्सो बन्धन तथा ठाडो प्रबलीकरण नभएको ।
- भ्याल, ढोका, भित्ते दराज जस्ता खुल्ला ठाउँहरु नमिलेको ।

इयाल, ढोका




- गारोवाला घरहरुमा भ्याल ढोका गारोको जोर्नीमा राख्यो भने जोर्नी कमजोर हुनजान्छ । त्यसैले भ्याल ढोका चित्रमा देखाईए अनुसार जोर्नीबाट कम्तिमा पनि २ फिट टाढा राख्नुपर्छ ।
- त्यसै भ्याल ढोकाहरु एक अर्काबाट कम्तिमा पनि २ फिट टाढा राख्नुपर्छ ।
- गारोवाला घरहरुमा भ्याल ढोकाहरु सकेसम्म कम राख्ने गर्नुपर्छ । धेरै भ्याल ढोका भयो भने गारोवाला घर कमजोर हुनजान्छ ।

पिलर बिनाको भूकम्प थेग्ने घर बनाउने तरिका




जग बन्धन तथा ठाडो डण्डी

(क)



घरलाई जगदेखि नै एक ढिक्का बनाउन जगमा ढलानको जगबन्धन राख्नुपर्छ । जगबन्धनले घरको कुनै एक भाग भासिएतापनि जगलाई जोगाइराख्ने काम गर्छ । जगबन्धन घरको सबै गारोमा राख्नुपर्छ ।


(ख)



गारोवाला घरमा देखाइए जस्तै जगबन्धनसँगै गारोको कुनामा र भ्याल ढोकाको दायाँबायाँ ठाडो डण्डी राख्नु पर्छ । यसरी राखिएको ठाडो डण्डीले गारोलाई मजबूत बनाउँछ ।


डि.पि.सि. तहको तेसो बन्धन

(ज)





त्यस्तै डिपिसि तहमा पनि अर्को तेसो बन्धन लगाउनुपर्छ ।

(घ)



इँटाको गारोमा दाँतीको सट्टा खुड्किले जोडाइ

- प्रायजसो घरमा गारो लगाउँदा दाँती छोडेर लगाउने चलन छ। दाँती छोडेर लगाउँदा एक त इँटामा मसला राम्रोसंग लागेको हुँदैन र अर्को कुरा यस्तो कमजोर जोर्नी सबै एकै लाइनमा पर्छन्।
- यसको सट्टा खुड्किला जस्तो जोर्नी बनाएर गारोहरूलाई एक आपसमा जोड्नुपर्छ।





दुङ्गाको गारोमा बन्धन दुङ्गा



- दुङ्गाको गारोमा धेरै देखिने समस्या भनेको गारोको दुई भाग छुट्टिने हो। दुङ्गाको गारो लगाउँदा, एक जनाले एकापट्टिको गारो लगाउँद्य भने अर्कोले अर्कोतिरवाट। यसरी लगाएको गारोमा पछि वीचको खाली ठाउँमा साना दुङ्गा वा माटो भर्ने गरिन्छ। यसरी लगाएको गारोमा दुई भागको वीचमा राम्रो बन्धन नहुँदा भूकम्पको कम्पनले गारोको दुई भाग छुट्टिने गर्छ।

- दुङ्गाको गारो लगाउँदा ठाउँ ठाउँमा कैची दुङ्गा (बन्धन दुङ्गा) प्रयोग गरी गारोको दुई तहलाई एक आपसमा जोड्नुपर्छ। कैची दुङ्गा भनेको गारोको वारपार नै पुग्ने ठूलो दुङ्गा हो। ठूलो दुङ्गा नभेटिए काठ, ब्लक पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
- यसरी राखिने कैची दुङ्गा गारोको हरेक २-२ फिटमा राख्नुपर्छ।


प्रत्येक २-२ फिटमा सुर बन्धन



- गारोवाला घर बनाउँदा कुनामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । दुई गारोलाई जोड्न कुनामा सुर बन्धन राख्नुपर्छ ।


सुर बन्धन

सुर बन्धन (कुना र गारोको पार्टिसन भएको ठाउँमा राखिने बन्धन)




- सुर बन्धन कुनामा हरेक दुई फिट नकटाई राख्नुपर्छ ।

भृयाल मुनिको तेसो बन्धन





दुङ्गाको गारोमा तेसो बन्धन र ठाडो प्रबलीकरण





- त्यस्तै भृयाल मुनि पनि अर्को तेसो बन्धन लगाउनुपर्छ ।
- पहिलो चित्रमा राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता अनुसार ठाडो डण्डी गारोको बीचतिर लगाइएको छ । ठाडो डण्डी लगाउँदा डण्डी मात्र नभई त्यसको वरिपरी लगभग तीन इच्छ मोटो ढलान पनि गर्नुपर्छ । यसरी तीन इच्छ मोटो ढलान गारोको कुनामा राख्दा दुंगाहरुको बन्धन (जोडाइ) नमिलेर कुना आफै कमजोर हुन जान्छ ।
- त्यसैले दोस्रो चित्रमा देखाइए जस्तै गरी गारोको कुनाहरुमा ठाडो डण्डी र ढलानको भाग गारोको बाहिर लगाउन सकिन्छ ।

दुङ्गाको गारोमा काठको तेसों बन्धन र ठाडो प्रबलीकरण




भूयाल ढोका माथिको तेसों बन्धन



- तेसों बन्धन र ठाडो प्रबलीकरणको लागि डण्डी र ढलान नभएको खण्डमा काठको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ ।
- काठको ठाडो प्रबलीकरण लगाउँदा चित्रमा देखाइए जस्तै गारोको भित्री भागमा वा गारोको बाहिरी भागमा जता पनि लगाउन सकिन्छ ।
- अर्को तेसों बन्धन भूयाल ढोका माथिको तहमा लगाउनुपर्छ ।

छत बन्धन तथा छत ढालान



हलुका चुली गारो लगाउने



- घरको चोटा छाप्ने समयमा चोटाको दलिन वा स्त्याबको मुनी पर्ने गरी चोटा बन्धन राख्नुपर्छ ।
- घरको छाना लगाउने सतहमा पनि मुसी, डाँडाहरु रहने भागको मुनी पर्ने गरी छत बन्धन राख्नुपर्छ ।
- घर यदि २ पाखे छानो भएको हो भने छत बन्धनबाट चुली गारोको तीनकुने भाग समेत बाँधिने गरी चुली बन्धन पनि राख्नुपर्छ ।

- भूकम्पमा प्रायः जसो गारोवाला घरहरुको चुली गारो खसेको पाइन्छ ।
- यस्तो समस्याबाट बच्न चुली गारो लगाउँदा काठ, जस्तापाता जस्ता हल्का सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
- चुली गारो ढल्ने समस्याबाट मुक्ति पाउन चुली गारो नै नराखी नेपाली मौलिक शैलीको ४ पाखे छानो पनि राख्न सकिन्छ ।


ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू

- घरको लम्बाइ र उचाइ चौडाइको तीन गुनाभन्दा कम ।
- जग बन्धन तथा घरको प्रत्येक कुनामा ठाडो प्रवलीकरण ।
- भयाल ढोका कुनावाट २ फिट पर राख्ने र दाँया बाँया ठाडो प्रवलीकरण ।
- गारो जोड्दा दाँतीको बदला खुटकिला राख्ने ।
- हरेक २ फिट उचाइमा कुना बन्धन ।
- डि.पि.सि., भयाल राख्ने सतह, तथा कोपुमा तेस्रो बन्धन राख्ने ।
- बन्नो (गारो) लगाउँदा ढुङ्गा-ढुङ्गा विचमा बन्धन ढुङ्गा राख्ने र कुनामा कुना ढुङ्गा राख्ने ।
- हलुका चुली गारो लगाउने ।

काठको घरको संरचना




काठको घरमा हुने प्रमुख जोर्नीहरू



- काठको घरमा हुने प्रमुख जोर्नीहरू भनेको काठको थामलाई निदालसँग जोड्ने जोर्नीहरू र काठका बन्धनहरूलाई एक आपसमा जोड्ने जोर्नीहरू हुन् ।
- जोर्नी १: काठको बन्धनहरू एक आपसमा जोड्ने
- जोर्नी २: काठको बन्धनमा थाम जोड्ने
- जोर्नी ३: काठको थाम र निदाल जोड्ने

यसरी जोर्नीहरू बनाए के होला ?

- यी जोर्नीहरूलाई भूकम्पमा घर हल्लाउन नछुटियोस भनी चित्रमा देखाइएजस्तै गरी जोड्न सकिन्दै ।




थाम र निदालको जोर्नी





- थामलाई निदालसँग जोड्ने तरिका

दलिन नसमाथि राखेर चुकुल लगाउने

- भूकम्पमा घर हल्लाँदा नछुट्टियोस भनी दलिनलाई नसमाथि राखेर काठको चुकुल लगाउनुपर्छ ।




मुसी नसमाथि राखेर चुकुल लगाउने



- त्यस्तै गरी भूकम्पमा घर हल्लाँदा नछुट्टियोस् भनी मुसीलाई पनि नसमाथि राखेर काठको चुकुल लगाउनुपर्छ ।


डाँडामा काठको चुकुल

- काठको डाँडा (मुसी) हरु एकापटि गारोमा र अर्कोपटि धुरीमा अड्याइएको हुन्छ ।
- गारोमा डाँडामुनी पर्ने गरी काठको नस वा काठको छत बन्धन लगाई प्रत्येक डाँडाहरूलाई नस वा छत बन्धनसँग जोड्नुपर्छ ।
- काठको नसमा वा काठको छत बन्धनमा डाँडाको दुईतरफ पर्नेगरी चुकुल लगाउनुपर्छ ।
- ढलानको छत बन्धनमा भने ढलानबाट निकालिएको डण्डी वा जी आइ तारले प्रत्येक डाँडाहरूलाई बाँध्नुपर्छ ।
- धुरीमा पनि चित्रमा देखाइएजस्तै डाँडाहरु र धुरी एक ढिक्का हुनेगरी जोड्नुपर्छ ।



कैची कैची बीच पनि कैची मार्नुपछ

- काठका लचकदार छाना छन् भने कैची-कैचीबीच पनि चौकुने बन्धनले बाँध्नुपछ । यसले छानालाई मजबुत बनाउन मद्दत पुऱ्याउँछ । छाना जस्तै अरु लचकदार तल्लाहरुमा पनि चौकुने बन्धन लगाउनुपछ ।



काठको उपचार विधि

- काठलाई ३ देखि ४ महिना सम्म सुकाउने ।
- त्यसपछि Anti-termites (किरा निरोधक) रसायन जस्तै Terminator, Creosote आदि पोल्ने । विधि यस प्रकार छः
 - काठको सतहलाई राम्ररी सफा गर्ने ।
 - एकपत्र Anti-termites (किरा निरोधक) रसायन पोल्ने । यसको लागि ब्रस वा नरम कपडा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
 - त्यसपछि काठलाई ६ देखि ८ घण्टासम्म छोड्दीने ।



(रु. ३५०-४०० प्रति लिटर)

- घरमा काठको प्रयोग गर्दा काठको उपचार गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपछ । उपचार नगरिएको काठ प्रयोग गर्दा काठ धमिराले खाने, मकिकने, कुहिने जस्ता समस्याहरु आउँछन् ।

काठको उपचार विधि

- त्यसपछि अलकत्रा र मटितेलको पानी निरोधक पत्र लगाउने । यसको लागि अर्धतरल अलकत्रा तताएर मटितेलमा मिसाउने । अलकत्रा र मटितेलको मात्रा २:१ राख्न सकिन्छ । मटितेलमा अलकत्रा मिसाउनु पर्छ तर अलकत्रामा मटितेल मिसाउनु हुँदैन ।



(रु. ७५-८०
प्रति लिटर)

- बजारमा तयारी तरल अलकत्रा पनि पाइन्छ ।

अथवा



(रु. ३००-४००
प्रति लिटर)

- ब्ल्याक जापान पेन्ट लगाउने



(रु. ३००-४०० प्रति लिटर)

- मटितेलमा अलकत्रा मिसाउनु पर्छ तर अलकत्रामा मटितेल मिसाउनु हुँदैन ।

आर. सि. सि. पिलर भएको भूकम्प थेग्ने घर बनाउने तरिका

प्रचलित निर्माण प्रविधिका प्रमुख कमजोरीहरू

- पिलरहरू ग्रिडमा पर्ने गरी नराखिएको ।
- पिलरहरूको नाप नपुगेको ।
- रिंगको मोटाइ सानो भएको, रिंगको हुकभित्र नघुसाइएको ।
- विम र पिलरमा रिंग आवश्यता भन्दा टाढा राखिएको, विम र पिलरको जोडमा रिंग नराखिएको ।
- विम र पिलरका डण्डी जोडदा थोरै लम्बाइ मात्र खप्टाइएको र खप्टिने भाग जोर्नीमा पारेको ।
- विम र पिलरको जोड राम्ररी नगाँसिएको ।
- पिलरमा, विममा र स्ल्यावमा कभर नपुगेको ।
- गारोहरूलाई पिलरसँग नबाँधिएको ।

आर. सि. सि. पिलरवाला घरका

प्रमुख कमजोरीहरू

- आर.सि.सि. पिलरवाला घरका प्रमुख कमजोरीहरू भनेका त्यसका कमजोर पिलर र कमजोर जोर्नीहरू हुन् ।




आर. सि. सि. पिलरवाला घरका प्रमुख कमजोरीहरू




- पहिलो फोटोमा कमजोर जोर्नीका कारणले पिलर बिमसंग छुट्टिएको देख्न सकिन्दै ।
- त्यस्तै दोस्रो फोटोमा पिलर फुटेको देख्न सकिन्दै ।

पिलरहरू कम्तीमा १२"X१२" र गिड मिलाएर राख्ने


- पिलरहरूलाई सकेसम्म एउटै सोभो लाइनमा पर्ने गरी राख्नुपर्छ । पिलरहरू लाईनमा राखिएन भने घर दहो नहुन सक्छ ।
- प्रत्येक पिलर कम्तिमा दुईवटा विमले बाँधिएको हुनुपर्छ ।
- घरको दुवैतिरको दिशामा एक लाइनमा कम्तिमा ३ वटा पिलरहरू पर्ने गरी राख्नुपर्दछ ।
- त्यस्तै तल्लो तलामा पिलर जुन स्थानमा छ, माथिल्लो तलाहरूमा पनि त्यहि स्थानमा राख्नुपर्दछ । पिलरलाई यता-उता सार्नु हुँदैन ।



रिङ्ग बनाउने छडको मोटाइ र हुक



- ७ मिमि भन्दा मसिनो डण्डीको रिङ्ग बनाउन हुँदैन।
- रिङ्गको डण्डी विम, पिलरको भित्रपट्टि अंकुश परेर घुमेको हुनुपर्दछ। तर सामान्यतया चलनचल्तीमा सोभै राख्ने गरिन्छ। यसो गर्दा रिङ्गका डण्डीहरु सजिलै फुत्कन गई ढलान फुट्न जान्छ, र मूल डण्डीहरु पनि फुत्कन सक्छन् र पिलरहरु भत्कन्छन्।
- रिङ्गको हुक कम्तिमा ३ इच्च भित्र अंकुशो पारिएको हुनुपर्दछ। यसरी राखिने हुकले कंकिटलाई राम्ररी समात्छ, र भत्कनबाट जोगाउँछ।




- सबै पिलरहरु ग्रीडमा पर्ने गरि १२"X१२" को साइजमा बनाउने।
- रिंग ४" भन्दा टाढा नराख्ने।
- डण्डीको जोड बलियो बनाउन डण्डी जोड्दा कम्तिमा मोटाइको ६० गुणा खपिने।
- डण्डी जोड्दा पिलरको तल र माथिबाट २ फिट छोडेर बीच भागमा जोड्नु पर्छ।
- पिलरको डण्डी जोड्दा पिलरका ठाडा डण्डीहरुमध्ये आधा डण्डीमात्र एउटा तल्लामा जोड्ने र बाँकी आधा अर्को तल्लामा जोड्ने गर्नुपर्दछ। एउटै तल्लामा जोडिएका डण्डीहरु पनि तल माथी पारेर जोड्नुपर्दछ।

पिलरमा डण्डी बाँध्ने सही तरिका


- सबै पिलरहरु ग्रीडमा पर्ने गरि १२"X१२" को साइजमा बनाउने।
- रिंग ४" भन्दा टाढा नराख्ने।
- डण्डीको जोड बलियो बनाउन डण्डी जोड्दा कम्तिमा मोटाइको ६० गुणा खपिने।
- डण्डी जोड्दा पिलरको तल र माथिबाट २ फिट छोडेर बीच भागमा पर्ने गरी जोड्नु पर्छ।

बिममा डण्डी बाँध्ने तरिका

- रिङ 4" भन्दा टाढा नराख्ने ।
- डण्डीको जोड बलियो बनाउन डण्डी जोडदा कम्तिमा मोटाइको ६० गुणा डण्डी जोडदा चित्रमा देखाइएको स्थानमा हुनुपर्छ ।




बिम र पिलरको जोडाइ





- रिङ ४ इच्च भन्दा टाढा राख्नु हुँदैन ।
- डण्डीको जोड बलियो बनाउन डण्डी जोडदा कम्तिमा मोटाइको ६० गुणा खप्टिने हुनुपर्छ ।
- डण्डी जोडदा चित्रमा देखाइएको स्थानमा जस्तै गरी राख्नुपर्छ । माथिका डण्डीहरु बीचभागमा जोड्ने तर तलका डण्डीहरुको बीच भागमा जोड्न हुँदैन । बीच भागमा पनि नपर्ने र छेउवाट २' जति टाढा पर्नेगरी जोड्नुपर्छ ।

- चित्रमा देखाइएजस्तै बाहिर पर्ने पिलर र बिमको जोडाइमा डण्डीको लम्बाइको ६० गुणा मोटाइ बराबरको बिमको डण्डीहरु पिलरमा घुसाउनुपर्छ । यसले भूकम्पमा घर हल्लिँदा बिमलाई पिलरबाट छुट्टिन दिँदैन ।
- यसरी घुसाउँदा बिमको तलको डण्डीहरु माथि र माथिको डण्डीहरु तल घुसाउनुपर्छ ।
- पिलर र बिमको जोडाइमा पनि ४" दुरीमा रिङ राख्नुपर्छ ।

गारो र पिलर जोडिने तरिका



आर. सि. सि. फ्रेम




- भूकम्पमा विम तथा पिलरहरु केहि नभएपनि पिलरहरुको बीचमा रहेका गारोहरु ढल्न सक्छन्।
- दुईवटा पिलरबीचको गारोलाई मजबुत बनाउन पिलरमा गारोलाई बाँध्नु पर्छ।
- भयालको तल र माथिको सतहमा पर्ने गरी पिलरसँगै जोडिएको कंकिटको तेस्रो पट्टी राखी गारोहरुलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। यी पट्टीहरुले गारोलाई राम्ररी समात्छ र भूकम्पको समयमा पिलरबाट छुट्टिएर भत्कन दिँदैन।


- जगमा डण्डी राख्ने, पिलरका डण्डीहरु राख्ने, जग बन्धनका डण्डीहरु राख्ने।
- जग ढलान गर्ने।

जगवन्धन

आर. सि. सि. प्रेम



- जग बन्धन ढलान गर्ने ।
- प्लिन्थ विमका डण्डीहरु राख्ने ।
- पिलर पनि ढलान गर्दै जाने ।




- सिल व्याण्ड र लिन्टेल व्याण्डका डण्डीहरु राख्ने ।
- प्लिन्थ विम ढलान गर्ने ।
- विमका डण्डीहरु राख्ने ठाउँ छोडेर पिलर पनि ढलान गर्दै जाने ।
- विम र स्ल्याबका डण्डीहरु राख्ने ।

आर. सि. सि. प्रेम

ध्यान दिनु पन्ने कुराहरु

- पिलरहरु गिडमा पर्ने गरि कम्तिमा पनि $12'' \times 12''$ को साईजमा बनाउने ।
- ७ मी.मी. भन्दा मोटो डण्डीको मात्र रिंग बनाउने, रिंगको हुक ३ ईन्च भित्र घुसाउने ।
- विम र पिलरमा रिंग $4''$ भन्दा टाढा नराख्ने, विम पिलरको जोडमा पनि रिंग राख्ने ।
- विम, पिलर र स्ल्याबका डण्डी जोडदा कम्तिमा मोटाइको 60 गुणा खप्टिने र खप्टिने भाग जोर्नीमा र जोर्नीको नजिक नपार्ने ।
- विम र पिलरको जोडमा विमका डण्डीहरु कम्तिमा मोटाइको 60 गुणा पिलरभित्र घुसाउने ।
- कभर पिलरमा $9.5''$ विममा $9''$ र स्ल्याबमा $0.5''$ राख्ने ।
- घरका सबै गारोहरुलाई भ्याल राख्ने सतह र कोपुको सतहमा पिलरसंग बाध्ने ।



- विम र स्ल्याब र पिलरको बाँकी भागहरु ढलान गर्ने ।

सिमेन्टको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनु पन्ने विषयहरु

- सिमेन्ट बनेको 2 महिना भित्र प्रयोग गरिसक्नु पर्दछ ।
- गोदाममा सिमेन्ट राख्दा सिमेन्टलाइ ओसबाट बचाउने तथा एउटा चाडमा 5 बोरा भन्दावढी नहुने गरी राख्नुपर्छ ।
- सिमेन्टमा पानी हालेको आधा घण्टाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्छ ।
- सिमेन्ट मसलाको गारो, प्लाष्टर वा ढलानलाइ कमसेकम 15 दिनसम्म सुक्न नदिने गरी चिस्यान बनाउने वा बारम्बार पानी लगाउने गर्नुपर्छ ।

हाम्रो मौलिक (पारम्पारिक) निर्माण विधि तेस्रो बन्धन (सेफ्टी पेटी)



नेपालमा भूकम्प गइरहने हुनाले हाम्रा पुर्खाहरुले स्थानीय निर्माण सामग्रीबाट भूकम्प थेग्ने घर बनाउने प्रविधिको विकास गरेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि घरका गारोहरु बाँध्ने काठको बन्धन । २०७२ बैशाखको भूकम्पमा पनि बन्धन सहि तरिकाले जोडेका घरहरुको तुलनामा बन्धन राम्ररी नक्सेको घरहरु भृत्कए । फोटोमा देखाइएको जस्तै बन्धन सही तरिकाले नजोडिएकोले जोर्नी भएको ठाउँमा नै ठाडो लामो चीरा परेको छ । तर दायात्रिको फोटोमा बन्धन सहि तरीकाले जोडिएको छ, त्यसैले गारो चर्किएको छैन ।

पारम्पारिक अभ्यास



इँटा, ढुङ्गा, माटो आदिबाट बनेका कठिपय पुराना घरहरु समेत गोरखा भूकम्पमा नभृत्कनका कारण ती घरहरुमा विभिन्न ठाउँहरुमा काठको प्रयोग हुनु हो । काठको प्रयोगले घर संरचनामा लचकता प्रदान गर्दछ । यसैको नमुनाको लागि बायाँ पट्टिको घर टेढो मेढो भएपनि ढलेको छैन ।

परम्परागत अभ्यास



परम्परागत अभ्यास



भूकम्प वा अन्य विपद्वाट कुना चर्किएर भत्कने गरेकै कारण हुनुपर्छ नेपालको पश्चिमी भेगमा कुना नभएको घुमाउने घरको प्रचलन थियो । बागलुङ्ग, पर्वत, स्याङ्जा, कास्की जिल्लामा अझै पनि यस्ता घुमाउने घरहरु देख्न सकिन्छ ।

दुङ्गा, इँटाको घरमा काठको प्रयोग गर्दा गारोलाई काठका विभिन्न प्रकारका जोर्तीले कस्ने कलाको विकास धेरै पहिले नै भइसकेको थियो । काठको दलिन, निदाल सिधै गारोमा नराखी नसमाखि राखेर चुकुल कस्नाले दलिन, निदाल र गारोको नसमाथि राखेर चुकुल कस्नाले दलिन, निदाल र गारोको बन्धन राम्रो हुन्छ । त्यस्तै भ्यालढोकाको नाप र स्थान पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक तय गरिएको पाइन्छ ।

विभिन्न निर्माण सामग्रीको प्रयोग



मौलिक निर्माण विधिको महत्व नबुझेर र नयाँ निर्माण सामग्रीहरुको प्रयोग प्राविधिक तरिका नपुऱ्याइ बनाउने प्रचलनले हाम्रा घरहरु कमजोर भएको पाइन्छ । फोटोमा देखाइए जस्तै तलैपिच्छे बेरलै निर्माण सामग्री र प्रविधिको प्रयोग पनि भूकम्पको समयमा घातक देखिन्छ ।

भूकम्पीय प्रबलीकरण

ज्याकेटिङ



स्लिङ्ट एंड व्याण्डेज



नयाँ तथा पुराना कमजोर संरचनाहरूलाई भूकम्प थेरने घर बनाउने तरिकालाई भूकम्पीय प्रबलीकरण भनिन्छ । हामीले हाम्रा कमजोर घरहरूलाई र अन्य संरचनाहरूलाई पनि भूकम्पीय प्रबलीकरण गरी विद्यमान जोखिमलाई कम गर्न सक्छौं ।

भूकर्मीय पूर्वतयारी

गैर-संरचनात्मक जोखिम अल्पीकरण

- घरको भार लिने हिस्साहरु जस्तै: पिलरवाला घरमा बिम, पिलर र स्ल्याब अनि गारोवाला घरमा गारो, छतहरु घरका संरचनात्मक हिस्सा हुन्।
- अरु बाँकी सबै जस्तै: सोफा, टेबल, कुर्सी, खाट, दराज, भित्तामा भुन्ड्याएको चित्र, फ्रिज, रयास चुल्हो, गमला, पानी ट्याइकी आदि गैर-संरचनात्मक हिस्सा वा बस्तुहरु हुन्।

गैर-संरचनात्मक जोखिम




- सामान्यतया हाम्रा घरका छतमा गमलाहरु राख्ने तरिका यस्तै देखिन्छ। गमलाहरु बाँधेर राखिएको छैन।
- सामान्यतया हाम्रा घरका छतमा पानी ट्याइकी राख्ने तरिका पनि फोटोमा देखाइएजस्तै हुन्छ। ट्याइकी बाँधेर राखिएको छैन। साथै धेरै उचाइमा पनि राखिएको छ।
- कोठाका दराजहरु यत्तिकै राखिएको छ, बाँधेर राखिएको छैन।

गैर-संरचनात्मक क्षति



- भुकम्प जाँदा, भवनको संरचना बलियो भए पनि गैर-संरचनात्मक बस्तुको ख्याल गरिएको छैन भने यी गैर-संरचनात्मक बस्तुको क्षति हुन गई जनधनको पनि क्षति हुन सक्छ ।
- गैर-संरचनात्मक बस्तुहरु खसेर लागदा मान्छे घाइते भएको र कतिपय अवस्थामा मृत्यु समेत भएको थुप्रै उदाहरण छन् ।
- त्यस्तै गैर-संरचनात्मक बस्तुको क्षतिले सम्पत्तिको नोकसानी पनि हुन्छ ।
- अर्को, गैर-संरचनात्मक बस्तुको क्षतिले भवन बाहिर निस्कने मार्गहरु अवरुद्ध हुन गई उदार कार्यमा पनि कठिनाई हुन जान्छ ।

साधारण किलाको बदला अंकुश




कसरी गर्ने त गैर संरचनात्मक क्षति न्यूनीकरण ?

- फोटो फेम, भित्ते घडीहरूलाई साधारण किलाको साटो फोटोमा देखाइए जस्तै अंकुशे किला प्रयोग गरी भित्तामा टाँस्न सकिन्छ ।

गमलाहरुको सुरक्षा



भकारी भुई तल्लामा साने



- भूकम्पको समयमा घरसँगै घरको छतमा राखिएका गमलाहरु पनि हल्लिन्छन् र सामान्य हल्लाईमा पनि ती गमलाहरु खसेर तल हिँडिरहेको मानिसलाई लाग्न सक्छ । त्यसैले फलामे बारल धेरेर गमलालाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।

- माथिल्लो तल्लाहरु भूकम्पको बेला धेरै हल्लने भएकोले गाउँ घरहरुमा माथिल्लो तल्ला तथा बुङ्गलमा राखिएका गहौं सामानहरु जस्तै कि भकारीहरु, गहौं दाउराको चाड आदि भुई तल्लामा राख्न सकिन्छ ।

भूकम्प अधि

- जीवन बचाउने सीप सिकिराख्ने ।
- घुँडा टेकी गुँडुल्की ओत लागी समात ।
- प्राथमिक उपचार तथा सरल खोज उद्धार ।
- भूकम्प प्रतिकार्य योजना तथा आवधिक अभ्यास ।



भूकम्पीय पूर्वतयारी अन्तर्गत सबैले सिकिराख्नुपर्ने सरल सीप भनेको “घुँडा टेकी, गुँडुल्की, ओत लागी समात” हो ।

आफु रहेको ठाउँ पत्ता लगाउनुहोस् । खुल्ला ठाउँमा भए अगला घर, टावर, पोल रुखबाट पर रहनुहोस्, कुनै पनि हालतमा घरभित्र नजानुहोस् । घरको भुईंतलामा, ढोकाको आसपासमा भए र बाहिर खुल्ला ठाउँ छ भने होसियारीपूर्वक खुल्ला ठाउँमा जानुहोस् ।

भूकम्प भझरहेको बेलामा जमिनको कम्पन धेरै हुन्छ । घरको भित्री भाग वा माथिल्लो तलामा भए हामी भावने वा दौडन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ र यदि दौडिन खोज्यौं भने लड्ने र दुर्घटना हुने सम्भावना पनि अत्याधिक हुन्छ । अर्कोतर्फ हामी हिड्दा सामग्री खसेर वा घर भन्केर घाईते हुन पनि सक्छौं । त्यसैते हामी जहाँ बसिरहेका छौं त्यही ठाउँमा सुरक्षित स्थान खोजेर वस्नु पर्दछ । यसरी बस्दा हाम्रो शरीरलाई सकेसम्म सानो बनाई संवेदनशील अंगहरूलाई जोगाई टाउकोमा हातले छोपेर वस्नुपर्दछ । यस्तो बसाइलाई हामी “घुँडा टेकी, गुँडुल्की, ओत लागी समात” भन्दछौं । माथि तस्विरमा भूकम्प भझरहँदा विभिन्न आसनमा वसेको हामीले देख्दछौं । यदि हामी बसिरहेको ठाउँमा टेबल वा कुर्ची छ भने टेबल वा कुर्ची भित्र पसेर यस्तो आसनमा वस्नुपर्दछ र एउटा हातले टेबललाई पनि समात्नुपर्दछ । तर सबै ठाउँमा टेबल वा कुर्ची नहुने भएकोले हामीले जहाँ जे सामग्री छ त्यहि सामग्रीको प्रयोग गरी शरीरलाई सानो बनाएर यहि आशनमा वस्नुपर्दछ र आतिनु हुँदैन । लामो स्वास लिदै विस्तारै छोड्दै जानुपर्दछ । भूकम्प नरोकिएसम्म त्यही आसनमा वस्नुपर्दछ । कहिल्यै पनि भाग्ने वा दौडने गर्नुहुँदैन ।

भूकम्पीय पूर्वतयारी अन्तर्गत चाहिने अर्को सीप भनेको “प्राथमिक उपचार तथा सरल खोज उद्धार” हो । प्राथमिक उपचार सीप सिकिराखेको खण्डमा भूकम्पमा घाइते भएका मान्छेहरूलाई प्राथमिक उपचार दिन सकिन्छ । त्यसै सरल खोज उद्धार सीप सिकिराखेको खण्डमा भूकम्पमा च्यापिएका मान्छेहरुको खोज उद्धार गर्नमा मद्दत पुऱ्याउन सकिन्छ ।

भूकम्प गझरहेको बेला के गर्ने, भूकम्प रोकिएपछि कहाँ जम्मा हुने, कसरी घर बाहिर निस्क्ने, बाहिर कता जम्मा हुने जस्ता भूकम्प प्रतिकार्य योजना बनाउनुपर्दछ तथा समय समयमा त्यसको प्राविधिक अभ्यास पनि गरिरहनु पर्दछ ।

सुरक्षित तथा असुरक्षित स्थानहरूको पहिचान



आपत्कालीन सामग्रीहरू

भुईचालोपछि नभई नहुने आधारभूत वस्तुहरु राखिएको भोला तयार पारी सुरक्षित र सजिवै भेटन सकिने स्थानमा राख्नुहोस् ।



- भूकम्पीय पूर्वतयारीको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रो घरभित्रको कुन ठाउँ सापेक्षित वा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र कुन ठाउँ असुरक्षित छ भनेर जानकारी लिनुपर्छ ।
- बायाँको तस्विरमा देखाइएजस्तै भूकम्पमा घर भत्कदा घरको भित्री भागभन्दा बाहिरी भाग पहिले भत्कन्छ ।
- यो तस्विरमा रातो रंगले लगाएको ठाउँहरु सापेक्षित रूपमा असुरक्षित स्थान हो र हरियो रङ्ग लगाइएको स्थान सापेक्षित रूपमा सुरक्षित स्थानहरु हुन् । भूकम्पको समयमा हाम्रो घरको भयाङ्ग, बाहिरी गारो, भ्याल र सिसाको सामग्री भएको स्थान असुरक्षित स्थान हो । त्यसैगरी घरको भित्री गारो, ढोकाको चौकोस जस्ता ठाउँ सापेक्षित रूपमा सुरक्षित स्थान हुन् ।

- ठूलो भुईचालो आईसकेपछिको अवस्था अकल्पनीय हुन्छ । भुईचालोपछि खानपान, लत्ताकपडा र अत्यावश्यक सामाग्रीको अभाव हुन्छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थालाई सहज गराउनको लागि अत्यावश्यक सामग्री राखिएको एउटा भोला हामीले सर्वै तयारी अवस्थामा राख्नुपर्दछ । यसलाई हामी “भुईचालो भटपट भोला” भन्दछौ । यस भोलामा अत्यावश्यक सामग्रीहरु राख्नुपर्छ । जस्तै २/३ दिनको लागि पुग्ने सुख्खा खाना-खाजाहरु, पिउने पानी, पानी शुद्धिकरण गर्ने क्लोरीन भोल (पिउस), नागरिकता, पासपोर्ट, जग्गाको लालपूर्जाको फोटोकपी, टर्चलाईट, २/३ जोर कपडा, सामान्य टाउको दुख्दा वा ज्वरो आउँदा खाने औषधीहरु, बहुउपयोगी चक्कु साथै धेरै समय अत्यासलाग्दो अवस्थामा बस्न गाहो हुने भएकोले सामान्य मनोरञ्जनको लागी “लुडो” खेलको सेट आदी सामाग्री राखेर हामीले यो भोला पनि सँगसँगै लिएर निस्कनुपर्दछ । भुईचालो आईसकेपछि बाहिरीने कममा हामीले यो भोला पनि सँगसँगै लिएर निस्कनुपर्दछ । यसले हामीलाई राहत टोली नआईन्जेलसम्म जिविकोपार्जनमा सहयोग गर्दछ ।

भूकम्प पछिको जमघट

- भुईचालो पछि परिवारका सबैजना भेट्ने ठाउँ पहिले तय गर्नु पर्दछ ।
 - घर बरिपरि ।
 - टोल छरछिमेक वा अन्यत्र ।
 - शहर वा देश भन्दा बाहिर ।
- आ-आफ्ना वालवालिकाहरु पढ्ने विद्यालयहरुको भूकम्प प्रतिकार्य योजनाको जानकारी राख्नु पर्दछ ।



- भुईचालो जुनकुनै पनि समयमा आउने हुनाले हामी र हाम्रो परिवारको सदस्यहरु एकै ठाउँमा भएको अनुकूलता नमिल्न सक्छ । हामी परिवारको सदस्यलाई यथासक्य छिटो भेट्न खोज्दौ तर यस्तो बेलामा मोवाईलले पनि राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ । हामी सम्पर्क विहिन हुन्छौं र आतिन्ध्यौं । त्यसैले हामीले भुईचालो पश्चात कहाँ भेट्ने भन्ने कुरा हाम्रो परिवारका सदस्यसँग छलफल गरी भुईचालोपछिको सम्पर्क स्थानको योजना पहिले नै तय गरिराख्नुपर्दछ । यसो गर्दा हामीले हाम्रो परिवारको सदस्यसँग सहजरूपमा सम्पर्क गर्न सक्छौं भने त्यहाँ नआएका सदस्यहरुको खोजीमा जुट्न सक्छौं । यस्तो योजना परिवारको सदस्य र आफ्नो समुदायका सदस्यहरुसँग बसेर गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा आफू, परिवार र समुदायका सबै व्यक्ति को सुरक्षित रहन सके वा कसलाई थप खोजी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा केही समयमै थाहा पाउन सकिन्छ ।

भूकम्प गएको थाहा पाउने बित्तिकै

- आफु रहेको ठाउँ पत्ता लगाउनुहोस् ।
- खुल्ला ठाउँमा भए अग्ला घर, टावर, पोल रुखबाट पर रहनुहोस् ।
- कुनै पनि हालतमा घरभित्र नजानुहोस् ।
- घरको भुईतलामा, ढोकाको आसपासमा भए र बाहिर खुल्ला ठाउँ छ भने होसियारीपूर्वक खुल्ला ठाउँमा जानुहोस् ।
- आतिएर भाग्ने, माथिबाट फालहाल्ने काम नगर्नुहोस् ।

घरको भित्री भाग वा माथिल्लो तलामा भए “घुँडा टेकी, गुँडुल्की, ओत लागी समात”

- सुरक्षित स्थानमा गई आफ्नो शरिरलाई सकेसम्म सानो बनाउने ।
- निहुरिएर टाउको छाति र गर्धनलाई लुकाउने वा छोप्ने ।
- धैर्यका साथ रहने त्यहाँ बलियो टेवल वा खाट भए त्यसैको ओत लागेर खुट्टा समाउने ।
- नहडबडाईकन धैर्यका साथ विस्तारै लामो लामो स्वास लिने र विस्तारै स्वास छाड्ने ।
- भूकम्प नरोकिएसम्म त्यसै आसनमा रहने ।

घरको भित्री भाग वा माथिल्लो तलामा भए “घुँडा टेकी ओत लागि समात”



घरभित्र हुनु हुन्छ भने



- शान्त रहने, लामो श्वास लिने र आफु बाँच्ने कुरामा विश्वास गर्ने ।
- आतिने र चिच्चाउनाले चाडै थाकिन्छ र कमजोर भइन्छ ।
- उद्धारकर्ताले संकेत गरेपछि सिटीको सहायताले आफु रहेको थाहा दिने ।


घर बाहिर हुनु हुन्छ भने...

- सकेसम्म नजिकको खुला ठाउँमा जानुहोस् ।
- शहरको साँधुरो गल्लीमा भए ढोकाको चौकोस मुनि बस्नुहोस् ।
- साँधुरा गल्लीमा नहिँनुहोस् ।



सवारी साधन चलाईरहनु भएको छ भने

- भूकम्प जाँदा यदि सवारी साधन चलाईरहेको अवस्था छ भने हतारमा नरोक्ने, विस्तारै रोक्ने गर्नुपर्दछ । पुल, टावर, अग्ला रुख र अग्ला भवनबाट टाढा रहनुपर्दछ ।



सवारी साधन चलाईरहेको भए ख्याल गर्ने - हतारमा नरोक्ने, पुल, टावर, अग्ला रुख र अग्ला भवनबाट टाढा रहनुहोस् ।

सकेसम्म तत्काल



ग्यास



विजुली



पानी

तपाईंले सक्ने आवस्थामा भए मात्र

- घाइते तथा च्यापिएका, पुरिएका व्यक्तिहरूलाई मदत गर्नुहोस् तालिम लिएको भए मात्र घाइतेहरूलाई प्राथमिक उपचार गर्नुहोस् ।
- घाइतेहरुको खोजी तथा उद्धार कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस् ।
- सिकिस्त घाइतेलाई अस्पताल लानुअघि प्राथमिक उपचार दिने बाहेक धेरै नचलाउनुहोस् ।
- घाइतेहरु थप खतरामा भए मात्र अन्यत्र सार्नुहोस् ।

- भूकम्प जाने वित्तिकै सकेसम्म आगो निभाउने, ग्यास बन्द गर्ने, बत्तीको मेन स्वीच अफ गर्ने, पानीको धारा बन्द गर्ने गर्नुपर्छ ।
- तर आफु घर बाहिर भएको वा घर बाहिर निस्किसकेको भए कदापी पनि फेरि घरभित्र छिरेर यी कार्यहरु गर्न हुँदैन ।

- भूकम्प पश्चात तपाईंले सक्ने अवस्थामा मात्रै अन्य घाइते तथा च्यापिएका, पुरिएका व्यक्तिहरूलाई मदत गर्नुपर्दछ । प्राथमिक उपचारको काम भने तालिमप्राप्त व्यक्तिहरूलाई मात्र गर्न दिनुपर्दछ ।
- सक्ने अवस्थामा खोजी तथा उद्धार कार्य र प्राथमिक उपचारको लागि सहयोग गर्नुपर्दछ ।

कहिल्यै नगर्नुहोस्



- आत्तिने र अरुलाई पनि अत्याउने ।
- लहलहैमा लागेर हल्ला फैलाउने ।
- अनावश्यक टिका टिप्पणी गर्ने ।

- भूकम्पको समयमा गर्न नहुने कुराहरुमा पनि हामीले ध्यान दिनुपछं । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको घरभित्र दक्ष प्राविधिकले सुरक्षित छ भन्ने निक्यौल नगरेसम्म घरभित्र जाने, सामग्रीहरु खोज तथा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नु हुदैन । यसैगरी आत्तिने र अरुलाई पनि अत्याउने गर्नु हुदैन । हामी भूकम्पको समयमा आफू स्वयं धेरै आतिन्छौं, अनि अरुलाई अत्याउँछौं । आत्तिएर बादली, कौशी वा भ्र्यालबाट फाल हाल्ने काम कहिल्यै गर्नु हुदैन । त्यसैगरी लहलहैमा हल्ला फैलाउने र अनावश्यक टिका टिप्पणी गर्ने काम पनि गर्नु हुदैन । यसले समुदायमा अनावश्यक भ्रम तथा त्रास फैलन्छ, फलस्वरूप अर्को ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ ।

धन्यबाद

भूकर्म (भुईचालो) को समयमा के गर्ने ?

दश उपयोगी सुझावहरू:

- १) भूकर्मको कर्मपन चाल पाउनासाथ, सुरक्षित ठाउँमा “घुँडा टेकी, गुँडुलकी, ओत लागी समात” गर्नुहोस् ।
- २) सिनेमाहल, मल, डिपार्टमेण्टल स्टोर वा प्रदर्शनी हल जस्ता ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँका सुरक्षाकर्मी अथवा कर्मचारीले भने बमोजिम गर्नुहोस् ।
- ३) यदि भुईतलाको मुल ढोका नजिकै हुनुहुन्छ भने, छोटो र सुरक्षित निकास मार्ज प्रयोग गरी बाहिर निस्कनुहोस् तर साँधुरो जल्लीमा खतरा हुन सक्छ ।
- ४) घरबाहिर हुँदा टाउकोलाई सुरक्षित रारनुहोस् र जोखिमयुक्त वस्तुबाट बच्नुहोस् ।
- ५) सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने बायाँतर्फ मोडी पार्क गर्नुहोस् । निषेधित क्षेत्र, अज्ञला भवन, अज्ञला रुख, पुल आदि छल्नुहोस् ।
- ६) पहिरो जाने तथा ढुङ्गा वा चान खस्न सक्ने क्षेत्रमा सावधान रहनुहोस् ।
- ७) नआतिनुहोस र कुनै पनि असुरक्षित त्यवहार (ठेलमठेल, झ्यालबाट हारफाल्ने आदि) नगर्नु होस् ।
- ८) बाहिर निस्कनु अघि यथासम्भव आगोका श्रोतहरू (ज्यास चुलो, अगोनो, हीठर आदि) बन्द गर्नुहोस् ।
- ९) कर्मपन रोकिएपछि मात्र भटपट भोला लिएर बाहिर निस्कनुहोस् ।
- १०) हल्लाको पछि नलाङ्गुहोस् । सही र भरपर्दो सूचना प्राप्त भएपछि मात्र सुरक्षित स्थलतर्फ लाङ्गुहोस् ।



भूकर्मप प्रविधि राष्ट्रिय समाज-नेपाल (NSET)

कार्यविनायक नगरपालिका, वडा नं. २, भैसेपाटी, ललितपुर, पो.ब.नं. १३७७५, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं.: (९७७-१) ५५९९०००, फॉक्स नं.: (९७७-१) ५५९२६९२,

ई-मेल: nset@nset.org.np, वेब साइट: www.nset.org.np